
KHS-Mini besturingsunit -SLAVE-, figuur 686 02 006



Productkenmerken

- voor het uitvoeren, vastleggen en bewaken van spoelmaatregelen in koud- en warm drinkwater
- als uitbreidingsmodule op de KHS-Mini-besturingsunit MASTER 2.0/2.1
- middels CAN-Bus in het MASTER/SLAVE-systeem met 62 units uit te breiden
- voor aansluiting van max. een KHS VAV of KHS VAV PLUS, een KHS temperatuursensor Pt1000, een KHS CONTROL-PLUS flowsensor en een KHS vrije uitloop met overloopbewaking
- bedrijfsmodi: tijd-, temperatuur- en volumegestuurd
- de instellingen van de MASTER 2.0/2.1 worden middels CAN-Bus overgenomen
- geschikt voor montage op de wand
- bedrijfsmodi (16 opslagplaatsen): tijd-, temperatuur-, flow- en/of routine-gestuurd spoelen, tevens beveiliging/lekdetectie en datalogging
- alleen met KHS VAV en KHS VAV-PLUS afsluiters van 230 Volt te combineren
- inbedrijfstelling en onderhoud conform bedieningshandleiding door installateur/beheerder of optioneel middels opdracht door KEMPER

Technische gegevens

- min. omgevingstemperatuur 0 °C
- max. omgevingstemperatuur 50 °C
- beschermingsklasse IP54
- voedingsspanning 230 V AC
- externe ingang 230 V
- schakelvermogen 230 V, 2 A
- potentiaalvrij alarmrelais, max. 230 V, 2 A
- eigenverbruik 3 W

Bestelnr.	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	kg
6860200600	120	200	58	0,611

Accessoires

CONTROL-PLUS flow- en temperatuursensor, figuur 138 4G
KHS-temperatuursensor Pt 1000, figuur 628 0G
KHS afsluiter met servomotor 230 V, figuur 686 04
KHS afsluiter met servomotor met veerretour 230 V, figuur 686 05
KHS-afsluiter met veerretour-servomotor 230 V, figuur 685 15
KHS-afvoeraansluiting met overloopbewaking, figuur 688 00
KHS spoelgroep 230 V, figuur 684 04
KHS spoelgroep 230 V met CONTROL-PLUS, figuur 684 05
KHS CoolFlow koudwater-inregelafsluiter met servomotor 230V, figuur 615 0G

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe