



Productkenmerken

- elektrische afsluiter combineerbaar met spoelsysteem
- uiterst drukverliesarm
- metalen delen, die met het medium in aanraking komen, van rvs en brons
- servomotor met veerretour als 2-puntsbesturing met elektronische herkenning van het eindpunt en uitschakeling van de motor
- 90° draaibaar
- voorkomt drukstoten
- eenvoudig onderhoud in ingebouwde toestand
- onderhoudsvrije motor
- voor aansluiting op bestaande KHS-Mini-systeembesturing
- met zelfcentrerende asadapter en vaste flens voor montage op de afsluiter
- buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen
- uitneembaar bovendeel TOP-ENTRY, met EPDM-afdichting en roestvaststalen sluitelement
- vrij van dode ruimtes

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- volgens DVGW-werkblad W 570
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 13828
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 75 °C
- max. omgevingstemperatuur 55 °C
- beschermingsklasse IP54
- voedingsspanning 230 V AC
- looptijd servomotor 30 s
- lengte aansluitkabel 1,2 m
- kabeldikte 3 x 0,75 mm²
- stroomverbruik tijdens instelslag 2,4 W / 4,5 VA

Bestelnr.	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW1 (mm)	T1 (mm)	kg
6860402000	20	G 1	22,5	110	25	73	89	4	72	1,14
6860402500	25	G 1 1/4	29	112,5	28	88	89	4	72	1,55
6860403200	32	G 1 1/2	35	115,5	31	93	89	4	72	1,72
6860401500	15	G 3/4	18	110	25	73	89	4	72	1,407

Accessoires

DMB-flowbegrenzer, figuur 697

KHS-afvoeraansluiting met overloopbewaking, figuur 688 00

Isolatieschaal voor afsluiters en CONTROL-PLUS meetsensoren, figuur 471 19

Soldeerkoppeling van brons, figuur 476 04

Koppeling met binnendraad van brons, vlakdichtend, figuur 476 06

Koppeling met binnendraad van brons, met aftapper, figuur 476 07

Koppeling met buitendraad van brons, figuur 476 08

Universele koppeling om te solderen en te persen, figuur 476 14

Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs en koper, figuur 476 22

Perskoppeling voor Viega SANPRESS en PROFIPRESS, figuur 476 30

Perskoppeling voor SANHA en NIROSAN, figuur 476 35

Perskoppeling voor Geberit MEPLA, figuur 476 40

Dubbele koppeling met wartelmoer aan beide kanten, figuur 101 06

Perskoppeling Viega RAXOFIX, figuur 476 32