




Productkenmerken

- mechanisch werkend, handmatig terugspoelfilter
- binnendelen van brons, rvs en kunststof
- automatisch door drukverschil gestuurde indicator bij vervuiling van het filter
- filterbehuizing laat geen licht door ter voorkoming van algengroei
- met aansluitflens en hoogwaardige bediening van brons voor de terugspoel- en afvoermodus
- uit te breiden met optionele drukreducer-cartouche DM
- uit te breiden met drukreducercartouche tot module DMF
- buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen
- filterinzet compleet vervangbaar
- draaibare afvoer volgens NEN/NBN EN 1717
- vrij van dode ruimtes
- inbouw horizontaal en verticaal, uitloop onder
- aanduiding voor het maandelijks onderhoud voor het nakomen van de terugspoelintervallen
- incl. inbussleutel
- incl. bronzen basismodule
- de onderhoudsvereisten conform DIN EN 806-5 moeten in acht worden genomen

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- kunststof delen met KTW-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 1213 / NEN/NBN EN 13443 / Bestelnr. 7120G13200 is afwijkend van DIN EN 13443-1

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 30 °C
- min. voordruk 0,2 MPa
- kleinste maaswijdte 90 µm
- grootste maaswijdte 125 µm

Bestelnr.	DN	A1	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	T3 (mm)	Flow bij Δp 0,02 MPa	Flow bij Δp 0,05 MPa	kg
7120G01500	15	G 3/4	50	105	276	48	90	79	62	21	2,4	4,1	3,51
7120G02000	20	G 1	50	105	276	48	90	79	62	24	2,9	4,8	3,54
7120G02500	25	G 1 1/4	50	105	276	48	100	79	62	28	3,1	5,1	3,59
7120G13200	32	G 1 1/2	50	105	276	48	105	79	62	28	3,1	5,1	3,626
7120G03200	32	G 1 1/2	50	145	384	87	105	94	62	30	7,9	12,3	6,62
7120G04000	40	G 1 3/4	50	145	384	87	130	94	62	34	8,8	14,0	6,95
7120G05000	50	G 2 3/8	50	145	384	87	140	94	62	39	9,4	15,4	7,37

Accessoires

Druksensor, figuur 138 00 006

Manometer met horizontale aansluiting 1/4", figuur T5100 700 00 001

Manometer met verticale aansluiting 1/4", figuur T5100 700 00 002

Terugspoelautomaat voor filter, figuur 712 99 004

Soldeerkoppeling van brons, figuur 476 04

Koppeling met binnendraad van brons, vlakdichtend, figuur 476 06

Koppeling met binnendraad van brons, met aftapper, figuur 476 07

Koppeling met buitendraad van brons, figuur 476 08

Universele koppeling om te solderen en te persen, figuur 476 14

Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs en koper, figuur 476 22

Perskoppeling voor Viega SANPRESS en PROFIPRESS, figuur 476 30

Perskoppeling voor SANHA en NIROSAN, figuur 476 35

Perskoppeling voor Geberit MEPLA, figuur 476 40

Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs, figuur 476 20

Perskoppeling voor Viega SANPRESS INOX, figuur 476 70

Perskoppeling Viega RAXOFIX, figuur 476 32