



## KEMPER FROSTI® A FROSTI®-PLUS

- // Inteligentní prevence před poškozením mrazem
- // Montáž optimalizovaná pro stavbu

### Přehled výhod

- // chrání dům a instalaci před poškozením mrazem automatickým vyprázdněním po každém stočení
- // hygienicky nezávadné, žádná stagnace
- // nadprůměrný výtokový výkon 40 l za minutu při hydraulickém tlaku 0,1 MPa (1,0 bar)
- // Všechny části, které jsou v uzavřeném stavu v kontaktu s vodou jsou z červeného bronzu, proto lze armaturu použít pro každou kvalitu pitné vody
- // s certifikací DVGW a zvukové izolace



### Technická kancelář:

Radek Weiss  
Na Konci 151  
CZ-66405 Tvarožná

Mobil +420 608 108 007  
RWeiss@kemper-armatury.cz  
www.kemper-armatury.cz

  
**KEMPER**  
DRIVING PROGRESS

## KEMPER FROSTI®

### Automatické vyprázdnění po každém uzavření armatury

#### 01 FROSTI®-PLUS

Sada umožňuje montáž armatury již ve fázi hrubé stavby. Výtokové těleso se montuje po zhotovení vnější stěny.

- // pouze jedna montážní délka pro všechny běžné montážní hloubky u tloušťky stěny do 415 mm (varianta XL do 530 mm)\*\*
- // plynulá adaptace na tloušťku vnější stěny 150-655 mm (varianta XL do 770 mm) s prodloužením pro FROSTI®-PLUS (obr. 574 00 002)

\*\* při montáži na stěnu

#### 02 FROSTI®

Z výroby namontovaná armatura pro dodatečnou, rychlou a snadnou montáž u již zhotovené vnější stěny. S celkovým vnějším průměrem pouhých 27 mm a posuvnou rozetou.

- // pro tloušťku stěny 150 - 492 mm, libovolná možnost změny na místě montáže
- // univerzální přípojka R 1/2" a Cu trubka 15 mm pro letování a lisování



01 FROSTI®-PLUS (do 415 mm) vyobrazení 574 00  
FROSTI®-PLUS-XL (do 530 mm) vyobrazení 574 05



02 FROSTI®s horní částí s nástřechovým klíčem  
vyobrazení 577 02

## KEMPER TRESOR

### Tloušťka stěny

Techniky dokonalé v designovém provedení: KEMPER TRESOR, kompaktní zásobovací stanice pro vnější prostory, umožňuje souběžné komfortní připojení vody a elektřiny na domovní rozvody. Jedno, pro jaké použití a jaký přístroj, najdete vždy vhodnou velikost a výbavu.

Zásobovací stanice s různými možnostmi připojení, např. připojení vody a elektřiny pro 230 V/400 V.

#### Přehled výhod

- // Komfortní řešení pro odběr vody a Elektrického proudu
- // Zabezpečeno proti zneužití
- // Bezpečné oddělení vody a elektřiny
- // Vyrobeno z kvalitní Nerezi 1.4404
- // Integrovaný nezámrzný ventil, FROSTI® Ventil
- // Uzamíkatelný, díky Zilyndricke vložce s možností centralního systému
- // Kombinace zásuvek 240V 400 V s IP 44
- // Možnost ochrany FI



KEMPER TRESOR vestavná skříň  
vyobrazení 210, V/Š/H: 470x250x120  
mm, pro montáž pod omítku



KEMPER MINI-TRESOR vestavná skříň  
vyobrazení 211, V/Š/H: 340 x 300 x  
120 mm, kompaktní zásobovací stanice  
pro rodinný dům